



## GEHFI-123

### Potência

Stand By [60Hz]	123kVA   98kW
Prime [60Hz]	112kVA   89kW
Stand By [50Hz]	98kVA   79kW
Prime [50Hz]	89kVA   72kW

### Motor

Fabricante	FPT
Modelo	NEF45 TM2
Potência	145 HP [60Hz]   116 HP [50Hz]
Cilindros	4 em linha
Cilindrada Total	4.5L
Compressão	17.5:1
Aspiração	Turbocharged
Combustão	Injeção Direta
Consumo	26.3L/h [60Hz]   22L/h [50Hz] à 100% de carga contínua
Sistema de arrefecimento	Radiador e Ventilador
Filtros	Ar, combustível e óleo.
Sistema elétrico	12V (bateria incluída), alternador e carregador de bateria.
Painel	RPM, horímetro, temperatura da refrigeração, pressão do óleo, partida.
Proteção	Parada do motor por superaquecimento e baixa pressão do óleo.

### Alternador

Fabricante	Heimer
Modelo	ATED
Tipo	Síncrono, sem escovas, com ímã permanente, 04 pólos trifásico ou monofásico.
Ligação	Estrela com neutro acessível.
Regulação	Regulador de tensão eletrônico a 2%.
Ventilação	Ventilador montado no eixo.
Isolamento	Classe "H"
Mancais	Mono ou duplo mancal (Disponível sob pedido).

### Dimensões

	Comprimento	Largura	Altura	Peso (Kg)
Grupo Aberto	2005mm	705mm	1480mm	1238Kg
Grupo Insonorizado	3400mm	1100mm	1800mm	1746Kg

### Painel de Comando e Controle

Equipado com módulos microprocessados para supervisão de rede/gerador bem como proteção do sistema.



### Base

Feita em aço com solda MIG com apoios de borracha para o motor e alternador. Possui reservatório de combustível incorporado. A linha Silent possui cabines tratadas contra som: Insonorizada com 75db à 7m ou 85db à 1,5m.

### Acessórios Incluídos

Silencioso com conexão flexível e anti-vibratórios. Acompanha todos os manuais técnicos de operação e manutenção com diagramas elétricos.



Gerador Aberto sem insonorização.



Gerador Cabinado com insonorização.

