



## GEHFI-462

### Potência

Stand By [60Hz]	462kVA   370kW
Prime [60Hz]	420kVA   336kW
Stand By [50Hz]	370kVA   296kW
Prime [50Hz]	336kVA   269kW

### Motor

Fabricante	FPT
Modelo	C13 TE3A
Potência	546 HP [60Hz]   436 HP [50Hz]
Cilindros	6 em linha
Cilindrada Total	12.88L
Compressão	16.5:1
Aspiração	Turbocharged
Combustão	Injeção Eletrônica
Consumo	98.1L/h [60Hz]   87.5L/h [50Hz] à 100% de carga contínua
Sistema de arrefecimento	Radiador e Ventilador
Filtros	Ar, combustível e óleo.
Sistema elétrico	24V (bateria incluída), alternador e carregador de bateria.
Painel	RPM, horímetro, temperatura da refrigeração, pressão do óleo, partida.
Proteção	Parada do motor por superaquecimento e baixa pressão do óleo.

### Alternador

Fabricante	Heimer
Modelo	ATED
Tipo	Síncrono, sem escovas, com ímã permanente, 04 pólos trifásico ou monofásico.
Ligação	Estrela com neutro acessível.
Regulação	Regulador de tensão eletrônico a 2%.
Ventilação	Ventilador montado no eixo.
Isolamento	Classe "H"
Mancais	Mono ou duplo mancal (Disponível sob pedido).

### Dimensões

	Comprimento	Largura	Altura	Peso (Kg)
Grupo Aberto	3000mm	1270mm	1930mm	3087Kg
Grupo Insonorizado	4700mm	1500mm	2130mm	4050Kg

### Painel de Comando e Controle

Equipado com módulos microprocessados para supervisão de rede/gerador bem como proteção do sistema.



### Base

Feita em aço com solda MIG com apoios de borracha para o motor e alternador. Possui reservatório de combustível incorporado. A linha Silent possui cabines tratadas contra som: Insonorizada com 75db à 7m ou 85db à 1,5m.

### Acessórios Incluídos

Silencioso com conexão flexível e anti-vibratórios. Acompanha todos os manuais técnicos de operação e manutenção com diagramas elétricos.



Gerador Aberto sem insonorização.



Gerador Cabinado com insonorização.

