



## GEHFI-75

### Potência

Stand By [60Hz]	75kVA   60kW
Prime [60Hz]	68kVA   55kW
Stand By [50Hz]	60kVA   48kW
Prime [50Hz]	55kVA   44kW

### Motor

Fabricante	FPT
Modelo	NEF45 SM1A
Potência	90 HP [60Hz]   71 HP [50Hz]
Cilindros	4 em linha
Cilindrada Total	4.5L
Compressão	16.5:1
Aspiração	Turbocharged
Combustão	Injeção Direta
Consumo	15.5L/h [60Hz] à 100% de carga contínua
Sistema de arrefecimento	Radiador e Ventilador
Filtros	Ar, combustível e óleo.
Sistema elétrico	12V (bateria incluída), alternador e carregador de bateria.
Painel	RPM, horímetro, temperatura da refrigeração, pressão do óleo, partida.
Proteção	Parada do motor por superaquecimento e baixa pressão do óleo.

### Alternador

Fabricante	Heimer
Modelo	ATED
Tipo	Síncrono, sem escovas, com ímã permanente, 04 pólos trifásico ou monofásico.
Ligação	Estrela com neutro acessível.
Regulação	Regulador de tensão eletrônico a 2%.
Ventilação	Ventilador montado no eixo.
Isolamento	Classe "H"
Mancais	Mono ou duplo mancal (Disponível sob pedido).

### Dimensões

	Comprimento	Largura	Altura	Peso (Kg)
Grupo Aberto	1800mm	705mm	1465mm	1018Kg
Grupo Insonorizado	2600mm	1200mm	1770mm	1650Kg

### Painel de Comando e Controle

Equipado com módulos microprocessados para supervisão de rede/gerador bem como proteção do sistema.



### Base

Feita em aço com solda MIG com apoios de borracha para o motor e alternador. Possui reservatório de combustível incorporado. A linha Silent possui cabines tratadas contra som: Insonorizada com 75db à 7m ou 85db à 1,5m.

### Acessórios Incluídos

Silencioso com conexão flexível e anti-vibratórios. Acompanha todos os manuais técnicos de operação e manutenção com diagramas elétricos.



Gerador Aberto sem insonorização.



Gerador Cabinado com insonorização.

